



# RAPID TWO STRINGER

Der RAPID TWO Stringer ist ein Doppel-Lötliniensystem und arbeitet mit einer Leistung von 1.200 Zellen / Stunde. Die Basisversion

ist mit einem Vision-System zur Qualitätskontrolle und einer Stringdreheinheit ausgestattet.

## OPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN RAPID TWO STRINGER

Optionen Stringer RAPID TWO Schliessen

### TECHNISCHE DATEN STRINGER RAPID TWO

#### Zellen/Stunde

**1200 Zellen/Stunde (in Bezug auf auf einen String mit 10 x 6" Zellen)  
und/oder Leertakt bei 100% Verfügbarkeit**

Bruchrate bei 6" / 160j Zelle Q-Cells,  
VORSORTIERT, (keine Microcracks)

< 0,2%

Zellformate

5" / 6" / 8", 2+3BB

Zellausrichtung

Vision system

Zellstärke

Ab 160 jµm aufwärts

Lötverfahren

Kontaktlöten Vorderseite/Rückseite (Soft Touch Verfahren)

Stringlänge

Max. 2000 mm

Stringprüfung

Vision System

Eingabesystem

Touch screen

Sprachversionen

alle Sprachen

Abmessung ( L x B x H ) \*

6.550 x 1.700 x 2.250 mm

Abmessung ( L x B x H ) \*\*

10.500 x 1.700x2.250 mm

Gewicht

5.500 kg

Max. Leistung

56 kVA

Spannung 3 x 400 V/N/PE

Anschlusswerte

Strom 80A

Druckluft / max. Luftverbrauch

6 bar / 900 l/min

PLC Support

Fernwartung über Internet

\* ohne Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit } Teil des Lay-up Systems

\*\* incl. Stringauslaufband, String Vision Einheit, Stringwendeeinheit } Teil des Lay-up Systems

Factsheet RAPID

